

**muba**  
ENERGIETECHNIK



 100% SWISS MADE



## COMBI SOLAIRE

L'ÉNERGIE SOLAIRE POUR LE  
CHAUFFAGE ET L'EAU CHAUDE  
PUISSANCE 10-16 KW

# MÜBA COMBI SOLAIRE 10-16 KW

## PRÉPARATION D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET CHAUFFAGE D'APPOINT PAR ÉNERGIE SOLAIRE

**La chaudière à condensation Müba Kombi-Solar est intégralement en inox et directement combinée au système solaire thermique. Ainsi, vous pouvez réaliser jusqu'à 40 % d'économie d'énergie!**

L'énergie solaire est toujours utilisée pour la préparation d'eau chaude sanitaire et le chauffage d'appoint.

**Installation complète** comprenant chauffe-eau, collecteurs solaires et autres accessoires.

### Contenu de la livraison

- 1x chaudière Kombi-Solar 10-16 kW entièrement en inox
- 1x chauffe-eau complémentaire B 500 SF/E avec accessoires él., capacité 500l
- 4x collecteurs solaires haute performance Müba Sun FK 8203
- Sets de profilés de support pour 4 collecteurs
- Sets de rampes de toiture pour 4 collecteurs
- 2x jeux de raccords VS FK8203 (2 pièces) pour relier les profilés
- 1x jeu de raccordement ST-AVS-2S pour 2 collecteurs
- 2x sets d'extension ST-AVS-1S pour 1 collecteur
- 1x kit de raccordement rapide AL-IXS16/10 avec visserie (15 m)
- 1x groupe de pompes solaires
- 1x vase d'expansion, capacité 50 l, max. 8 bar (Solaire)
- 7x bidons de liquide antigel (7x 10 l)
- 1x Tacanova 1" mélangeur thermique d'eau chaude sanitaire
- 1x vase d'expansion, capacité 50 l (Chauffage)
- Mise en service de la chaudière, brûleur, régulateur et installation solaire

### Caractéristiques techniques de la chaudière Combi Solaire

Puissance calorifique	10-16 kW
Alimentation	240 V / 50 Hz / 320 W
Capacité	230 l
Poids	230 kg
Échappement / admission d'air	128 / 80 mm, en haut
Groupe de décharge avec mélangeur 3 voies et pompe Grundfos Alpha 2	intégré
Groupe de charge de chauffe-eau avec pompe Grundfos Alpha 2	intégré
Régulateur de chauffage et solaire Siemens Albatros 2	intégré
Groupe de charge solaire	externe
Module d'expansion de chauffage	externe
Module d'expansion solaire	externe
Échangeur du boiler	1,6 m <sup>2</sup>

### Dimensions du chauffe-eau Combi Solaire

Hauteur	1'930 mm
Profondeur	1'040 mm
Largeur	600 mm

